

معجون أسمنتى

معجون لتنعيم أسطح البياض الخارجى والداخلى .

المواصفات العامة :

- مسحوق أساسه أسمنت ومواد مائنة وإضافات كيميائية خاصة لتحسين خواصه .

مجال الاستعمال :

- لتنعيم وتسوية بياض الحوائط والأسقف .

- للإستعمال الخارجى والداخلى .

- ملء الفجوات والتشميلات الصغيرة .

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أبيض - رمادى (ألوان أخرى عند الطلب)
الكثافة للمسحوق) :	٠.١٠٥ ± ٠.٠٩٨ (كجم / لتر)
الكثافة للمعجون (٢٨ يوم) :	١.٧٥ ± ٠.١٠٥ (كجم / لتر)
زمن الجفاف :	٤ ساعة
معدل الاستهلاك النظرى :	٢٥٠ - ٤٠٠ جم / م ^٢ / طبقة (سمك ٢٠٠ - ٢٢٥ ميكرون)

طريقة الاستعمال :

- يجب أن يكون السطح المراد معجنته نظيفاً خالياً من الأتربة والزيوت والشحوم..... إلخ.
- يتم إضافة الماء إلى مسحوق المعجون الأسمنتى بنسبة ٤٠ - ٤٥ لتر مياه إلى ١٠٠ كجم مسحوق ويتم الخلط جيداً.

- يتم المعجنته بسكينة المعجون وجه أو أكثر حسب خشونة السطح.

- تترك كل طبقة للجفاف ثم يتم سنفرتها قبل تطبيق الوجه التالى.

- تنظيف الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بالماء.

التخزين : لمدة عام تحت ظروف تخزين جافة ومناسبة.

العبوات : شكائر ١٠ ٢٥ كجم.