

Les Adhésifs Renforcés



DANS QUEL CAS UTILISER UN FILM AVEC ADHÉSIF RENFORCÉ ?

L'adhésif renforcé permet de s'adapter aux irrégularités et aspérités du support, surface structurée ou apolaire (container poubelle, béton, briques).

DANS QUEL BUT SOUHAITEZ-VOUS UTILISER UN ADHÉSIF RENFORCÉ ?

ADHÉRER SUR DES SURFACES MOYENNEMENT GRANULEUSES

Si vous découpez en teinté masse

APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez **VCRE3000M** : Écotac spécifique classé M1 pour application intérieure sur des surfaces irrégulières mais avec peu d'aspérités (portes de placards, mur en Placoplatre, surfaces plastiques apolaires).



VCR3000WG1

Si vous imprimez

APPLICATION INTÉRIEURE

Utilisez **VCR3000WG1** et **VCR3000WM1** : Classé M1 surface simple, exposition intérieure (murs peints, carrelage, parquets, surfaces plastiques apolaires).

APPLICATION EXTÉRIEURE

Utilisez **VCR200WG1** : Murs peints, carrelage, surfaces plastiques apolaires.

Classé M1 : si pelliculé avec notre plastification polyester PG836.

Outils Wall Covering

PISTHERMIQ, KITWALLCOV

Masquer les aspérités de la surface

CSR25 (Support imprimable mat semi-rigide 200 µ)

Adhère très bien sur du béton lisse, finition, peinture rugueuse. Son épaisseur permet d'atténuer les aspérités et de petites irrégularités.

ADHÉRER SUR DES SURFACES TRÈS COMPLEXES

La conformabilité et l'adhésif renforcé de nos films imprimables vous permettent des réalisations parfaites sur des surfaces irrégulières; spécialement conçu pour le Wall Covering.

SURFACES LÉGÈREMENT POREUSES OU RUGUEUSES (béton cellulaire, parpaings)

- VCR100WG1 : film coulé avec adhésif renforcé

SURFACES EXTRÊMES

(briques, crépis, façades, goudrons)

- VCSR100WG1 : film coulé avec adhésif super renforcé; classé M1 si pelliculé avec notre plastification coulé PC30G2

- VCXR100WG1 : film coulé avec adhésif extra renforcé

VOILES DE BATEAUX

- VCSR100WG1

- VCXR200WG1 : nouveau film polymère avec adhésif extra renforcé légèrement moins conforme qu'un film coulé



VCSR100WG1



VCXR100WG1

ASTUCE

Comment bien choisir son film ? Faites le test et faites votre choix !

Chaque support est différent, un test d'adhésion est nécessaire.

Hexis vous procure un format A4 de chaque matière :

- Pour le wall covering demandez et posez les 3 produits possibles VCR100WG1 / VCSR100WG1 / VCXR100WG1.

- Pour les voiles de bateaux testez le VCSR100WG1 ou le VCXR200WG1.

CONSEIL WALL COVERING

1. Utilisez le pistolet à air chaud (PISTHERMIO) pour rendre le vinyle plus conforme.

2. Utilisez le rouleau en mousse pour que le film prenne la forme globale du substrat (KITWALLCOV).

3. Tapotez le vinyle avec une brosse afin qu'il s'adapte parfaitement à chaque aspérité du support (CSR25).



GRAPHICS DIVISION.

FRONTIGNAN
PARIS
LYON
HAGETMAU

tél. 04 67 18 66 88 | fax 04 67 48 38 79 | commande34@hexis.fr
tél. 01 30 36 01 54 | fax 01 30 36 01 15 | commande95@hexis.fr
tél. 04 78 80 58 04 | fax 04 78 80 58 03 | commande69@hexis.fr
tél. 05 58 03 72 30 | fax 05 58 79 80 19 | commande40@hexis.fr